


ProTec[®] XS-P System

Aluminiowe rusztowanie jezdne z szeroką platformą

- + duża powierzchnia platformy (ok. 3,6 m²) zapewnia wystarczającą ilość miejsca materiałów, narzędzi i pracowników, wysokość regulowana co 25 cm
- + pomost wykonany z płyty wielowarstwowej pokrytej odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej
- + zastosowanie specjalnych połączeń zaciskowych oraz mała liczba części umożliwiają szybki montaż bez użycia narzędzi
- + rolki jezdne z hamulcami (8 sztuk)
- + możliwość wykorzystania jako dwóch osobnych rusztowań



W celu właściwego montażu rusztowania należy postępować zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowania



	A do ok.	2,90	3,70
	B ok.	0,90	1,70
	C ok.	1,90	2,80
Długość pola rusztowania m		2,00	
Szerokość pola rusztowania m		1,90	
Wykaz elementów	Nr kat.	920201	920218
Konst. składana (rama pionowa + składana)	915009	2	2
Rolka jezdna Ø 150 mm	914101	8	8
Pomost 2,00 x 0,60 m bez kłapy	911018	3	2
Pomost 2,00 x 0,60 m z kłapą	911001	0	1
Rama pionowa 1 m	915023	-	4
Stężenie poziome	912206	-	2
Poręcz łącząca	911247	2	2
Ciążar całkowity ok. kg		89,4	106,4